

STAXX
STAXX MATERIAL HANDLING EQUIPMENT CO., LTD

APILADOR MANUAL PATA ANGOSTA

WMS

Haz
Tu trabajo
Más fácil



WMS

APILADOR MANUAL PATA ANGOSTA

MODELO			WMS500	WMS1000	WMS1500	WMS2000-1600
CARACTERÍSTICAS						
1.1	Capacidad	kg	500	1000	1500	2000
1.2	Centro de carga	mm			600	
DIMENSIONES						
2.1	Altura de levante	mm	1600	1600/2000/2500/3000	1600/2000/2500/3000	1600
2.2	Altura máx. de mástil	mm	1970	2020/1500/1770/2020	2020/1500/1770/2020	2020
2.3	Tipo de mástil		S	S/D/D/D	S/D/D/D	S
2.4	Altura mín. de uña	mm	95	90	90	90
2.5	Distancia exterior fija de uña	mm	560/680	560/680	560/680	560/680
2.6	Uña ajustable, rango ajustable	mm	230-680/230-870	230-680/230-870	230-680/230-870	230-680/230-870
2.7	Largo uña	mm	1150	1150	1150	1150
2.8	Ancho total	mm	710	740/840/840/840/840	740/840/840/840/840	740
2.9	Largo total	mm			1650	
2.10	Vel. de levante				≥16	
2.11	Vel. de descenso				Controlable	
2.12	Radio de giro	mm	1590	1590/1600/1600/1600	1590/1600/1600/1600	1590
RUEDA						
3.1	Tipo de rueda (motriz/carga)		PU/Nylon	PU/Nylon	PU/Nylon	PU/Nylon
3.2	Tamaño mango	mm	∅ 180*50	∅ 180*50	∅ 180*50	∅ 180*50
3.3	Tamaño rueda de carga	mm	∅ 80*36	∅ 80*60	∅ 80*60	∅ 80*60

